

Diera RV Cal Base Pro

Diera RV Cal Base Pro é uma argamassa técnica à base de cal, especialmente concebida para a reabilitação e conservação do edificado, e que garante a protecção das alvenarias na qual irá ser aplicada. É uma argamassa de reabilitação de rebocos antigos, formulada de forma a respeitar as características das alvenarias já existentes, devendo ser aplicada segundo o processo tradicional de aplicação, orientado pelos nossos Serviços Técnicos.

É indicado para revestir paramentos verticais exteriores e interiores, tais como: pedra, tijolo / adobe e tabique.



Convento de Alpendurada: reabilitação com Diera RV Cal Base Pro

REABILITAÇÃO DE ALVENARIAS ANTIGAS

As paredes antigas são constituídas, na sua grande maioria, por alvenarias de elementos de pedra de dimensões e formas muito variadas, assentes com argamassas de cal. São suportes de coesão fraca, baixas resistências mecânicas e deformabilidade elevadas.

Para reabilitação de paredes degradadas, deve-se verificar se a superfície se apresenta isenta de poeiras, elementos soltos ou degradados, gorduras, eflorescências, pinturas e depósitos de natureza diversa. As alvenarias deverão apresentar boa aderência e estabilidade para aplicação da argamassa, caso contrário deve-se tratar a superfície para corrigir esses factores, utilizando jacto de água/areia, escovagem ou lixagem da superfície. No caso de suportes muito degradados, aplicar um primário de aderência (ADI-TEK P) para consolidar a superfície. As cavidades de maiores dimensões deverão ser preenchidas com tijolo ou pedra e RV Cal Base Pro.

O produto deverá ser aplicado uniformemente deixando uma espessura mínima de 15 mm até uma espessura máxima de 30 mm. O revestimento deverá respeitar as juntas existentes no suporte, como é o caso de juntas de dilatação, sendo aí interrompido.

Para informações adicionais sobre as características do produto, ou modo de aplicação, recomendamos a consulta da ficha técnica.